PRODUKT DES MONATS

TSC MH240T ab CHF 1’495.-*

203 dpi, 300 dpi oder 600 dpi Auflösung
Firmware erkennt automatisch
Druckkopfauflösung

600 Meter
Folienaufnahme

Touch-LCD-Panel

Einfache Bedienung
Gute Übersichtlichkeit
dank des intuitiven
Displays im neuen
GUI-Design

Schnelle
Druckgeschwindigkeit
bis zu 356 mm
(14") pro Sekunde

LEISTUNGSSTARKER ETIKETTEN-DRUCKER FÜR HOHES DRUCKVOLUMEN

Der MH240 ist TSCs leistungsstarker Etikettendrucker für alle gängigen Anforderungen. Die MH240 Serie wurde mit TSCs Premium-Druckkopf-Technologie ausgestattet. Ein schneller Prozessor und hohe Speicherkapazitäten gewährleisten eine herausragende Druckqualität auch bei schnellen Druckgeschwindigkeiten und hohem Ausstoss.

*zzgl. MwSt., Preise unverbindlich bzw. können jederzeit geändert werden.

TSC POWER PARTNER GOLD

selfix
Selbstklebe - Etiketten

DIE MODELLE IM VERGLEICH

MODELL	MH240T	MH340T	MH640T
ANWENDUNGEN	Industrielle Druckaufträge · Konformitätskennzeichnung · Auftragsabwicklung Distribution / Vertrieb · Wareneingang / Warenausgang / Versand · Gesundheits-etiketten und Patientensicherheit · Ticketing · Elektronik- und Schmucketikettierung		
AUFLÖSUNG	203 dpi	300 dpi	600 dpi
DRUCKVERFAHREN	Thermotransfer & Thermodirekt		
MAX.DRUCKGESCHWINDIGKEIT	356 mm/Sek. (14ips)	305 mm/s (12 ips)	152 mm/s (6 ips)
MAXIMALE DRUCKBREITE	104 mm (4,09")		
MAXIMALE DRUCKLÄNGE	25'400 mm (1.000")	11'430 mm (450")	2'540 mm (100")
GEHÄUSE	Aluminiumspritzguss-Gehäuse/Metallabdeckung mit grossem Sichtfenster		
ABMESSUNGEN (B × T × H)	276 mm × 326 mm × 502 mm		
GEWICHT	15,35 kg		
ETIKETTENROLLEN	203,2 mm (5" Aussendurchmesser)		
FOLIE	600 m Länge, max. Aussendurchmesser 90 mm, 1" Kern (Beschichtung innen und aussen)		
FOLIENBREITE	25,4 mm ~ 114,3 mm		
PROZESSOR	32-bit RISC CPU		
BARCODE	1D und 2D		
MATERIALTYP	endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefalzt, eingekerbt (aussengewickelt), perforierte Etiketten, Pflegeetiketten (aussengewickelt)		
MATERIALBREITE	20 – 114 mm (0,79" – 4,5")		
MATERIALDICKE	0,06 mm – 0,28 mm		
DURCHMESSER MATERIALKERN	25,4 mm – 76,2 mm (1" – 3")		
ETIKETTENLÄNGE	5 mm – 25'400 mm (0,20" – 1.000")	5 mm – 11'430 mm (0,20" – 450")	5 mm – 2'540 mm (0,20" – 100")
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	FCC Class A, CE Class A, RCM Class A, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, KC, BIS, ENERGY STAR®		

Selfix AG Selbstklebe-Etiketten
Industriestrasse 53 · 8112 Otelfingen/ZH
Tel 044 308 66 88 · info@selfix.com
www.selfix.ch